

# Leistungserklärung LE 03-2021

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	wolfseal KB 16, wolfseal FTS, wolfseal OBS
2.	Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Das Fugenblech wird verwendet, um Fugen in Konstruktionen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen das Eindringen von Bodenfeuchte und drückendem und nichtdrückendem Wasser abzudichten. Kategorien: 1. Arbeitsfugen: wolfseal KB 16 2. Sollrissfugen für den Einsatz in Fertigteilen aus Beton: wolfseal FTS 3. Sollrissfugen für den Einsatz in Ortbeton: wolfseal OBS
3.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:	wolfseal Roland Wolf GmbH, Großes Wert 21, 89155 Erbach, Deutschland
4.	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:	-----
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3
6.	Im Falle der Leistungserklärung die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	-----
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine europäische technische Bewertung ausgestellt worden ist:	Die Technische Bewertungsstelle das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat die ETA-15/0348 am 5. März 2021 auf Basis der EAD 320002-02-0605 ausgestellt.

8. Erklärte Leistung:

Folgende wesentliche Merkmale gelten für alle unter 1. genannten Produkte:

Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung
Nutzungskategorie hinsichtlich BWR 3	S/W 2
Brandverhalten nach EN 13501-1	Klasse E
Inhalt und/oder Vorhandensein gefährlicher Stoffe:	Enthält keine gefährlichen Stoffe oder setzt keine gefährlichen Stoffe frei gemäß EOTA TR 034 (Version September 2015)
Haftzugfestigkeit im Anlieferungszustand:	> 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	< 20 %
Anteil flüchtiger Stoffe	< 3%

Weitere wesentliche Merkmale je Produktart:

Produkt	Fugenart	Mindesteinbindetiefe	Wasserdichtheit (inkl. Sicherheitsfaktor 2,5) AbP
KB 16	Arbeitsfuge	≥ 30 mm	20 m
FTS	Sollrissfuge Fertigteil	ca. 50 % der Blechbreite, jedoch mind. 30 mm	20 m
OBS	Sollrissfuge Ortbeton	ca. 50 % der Blechbreite, jedoch mind. 30 mm	20 m

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Roland Wolf, geschäftsführender Gesellschafter  
Erbach, 15. März 2021