

# Verbrauch zur Abdichtung von Rohrdurchführungen mit dem wolfseal Dichtpaket



Schichtstärke 2 mm							Wie viele Rohre können mit einem Paket abgedicht werden?			DN
							Dichtpaket			
DN	2,25 kg / m <sup>2</sup>	2250 g / m <sup>2</sup>	2250 g / 1000 cm <sup>2</sup>	0,255 g / cm <sup>2</sup>	Verbrauch aufgerundet kg / RDF	Dichtband lfm Rohr DN /10*3,14+2/100	S	M	L	
	Fläche senkrecht = Rohr DN*3,14*5cm = cm <sup>2</sup>	Fläche waagrecht = Rohr DN+10 cm*3,14*10cm = cm <sup>2</sup>	Fläche gesamt cm <sup>2</sup>	Verbrauch in g / RDF			Inhalt Dichtmasse (Eimer à 625g)			
							1,25	2,5	3,75	
110	173	660	833	213	<b>0,22</b>	<b>0,37</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	110
125	197	707	904	231	<b>0,24</b>	<b>0,42</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	125
160	252	817	1069	273	<b>0,28</b>	<b>0,53</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	160
200	314	942	1256	321	<b>0,33</b>	<b>0,65</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	200
250	393	1099	1492	381	<b>0,39</b>	<b>0,81</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	250
315	495	1304	1799	459	<b>0,46</b>	<b>1,01</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	315
400	628	1570	2198	561	<b>0,57</b>	<b>1,28</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	400
500	785	1884	2669	681	<b>0,69</b>	<b>1,59</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	500
600	942	2198	3140	801	<b>0,81</b>	<b>1,91</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	600
700	1099	2512	3611	921	<b>0,93</b>	<b>2,22</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	700

Die angegebenen Werte stellen keine garantierte Anzahl dar. Bei einer abweichenden Schichtstärke können sich die Werte ändern.