

WOLFSEAL GEBÄUDEANSCHLUSSFUGEN - SYSTEM

DAS PRODUKT

Das wolfseal GAF-System besteht aus dem Fugenblech wolfseal KB 16 und einem Montagekleber 1K Hybrid.

Das wolfseal GAF-System ist nicht gesondert bauaufsichtlich geprüft.

Bei einer Einbindetiefe von 3 cm in den frischen Beton ist das wolfseal KB 16 bis 5,0 bar geprüft.



DAS EINSATZGEBIET

Das wolfseal GAF-System wird bei wasserundurchlässigen Arbeitsfugen beim Anschluss von Neubauten am Bestand, horizontal und vertikal, bei drückendem und nicht drückendem Wasser eingesetzt. Dabei wird das wolfseal GAF-System einerseits mittels Flexschnitt und Montagekleber an den Bestand angedichtet und andererseits in die neu betonierten Bauteile einbetoniert.

wolfseal KB 16 ist resistent gegen sämtliche organische Abwässer (gemäß Chemikalienbestandsliste).

Die Grundwasserverträglichkeit des wolfseal KB 16 wurde geprüft und ist gegeben.

DIE VERARBEITUNG

In das bestehende Bauteil wird auf die gesamte Anschlusslänge (Bodenplatte und Wände) eine 2cm tiefe und ca. 5mm breite Nut eingeflext. In diese Nut wird das Fugenblech wolfseal KB 16 mittels Montagekleber 1K Hybrid eingesetzt. Anschließend wird der Anbau/Neubau bewehrt und betoniert.

Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- Einfacher und zuverlässiger Anschluss an das wolfseal Fugensystem
- Geprüfter Wasserdruck von 5,0 bar bei einer Einbindetiefe von 3cm in den frischen Beton (Neubau)
- Schnelles und sicheres Abdichten aller Arbeitsfugen (horizontal, vertikal) beim Anschluss von Neubauten am Bestand
- In Kombination mit anderen wolfseal Produkten einsetzbar
- wolfseal Spezial-Verbundbeschichtung mit Verbund zum Beton
- Schnelle und einfache Verarbeitung des Montageklebers 1K Hybrid