wolfseal KB 8 Rolle

PRODUKTDATENBLATT

DAS PRODUKT

Die **wolf**seal KB 8 Rolle besteht aus beidseitig komplett beschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech mit beidseitiger Schutzfolie. Die **wolf**seal Spezial-Verbundbeschichtung gewährleistet durch den Verbund zum Frischbeton bei einer Einbindetiefe von nur 3 cm eine Wasserundurchlässigkeit von Arbeitsfugen.

Identische Produkteigenschaften wie KB 16 (nicht gesondert bauaufsichtlich geprüft).

Die Rolle ist in 10 m Länge erhältlich. Die Höhe des Fugensystems beträgt 8 cm bei einer Dicke von ca. 1,2 mm.

DAS EINSATZGEBIET

wolfseal KB 8 ist zum Einsatz bei Bodenplattenversprüngen geeignet sowie zur Abdichtung von Arbeitsfugen im Wand-/Deckenanschluss. Durch die geringe Einbindetiefe in beiden Betonbauteilen, ist eine besondere und aufwendige Bewehrungsführung nicht nötig.

Die **wolf**seal KB 8 Rolle wird jeweils hälftig in die Bauteile eingebunden und weist somit mit 4 cm Einbindetiefe pro Bauteil einen höheren Kontakt zum Frischbeton wie das KB 16 auf. Stöße werden ebenfalls mit Stoßklammern gesichert.

wolfseal KB 8 Rolle ist resistent gegen sämtliche organische Abwässer und ist daher z. B. für Kläranlagen bestens geeignet.

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- schnelles und sicheres Abdichten von Wand/Deckenfugen oder Höhenversprüngen in Bodenplatten ohne aufwendige Betonaufkantung oder Bewehrungsführung
- wolfseal Spezial-Verbundbeschichtung ist resistent gegen sämtliche organische Abwässer
- in Kombination mit vielen anderen **wolf**seal Abdichtungsprodukten verarbeitbar

DIE VERARBEITUNG

Nach dem Abziehen der Schutzfolie erfolgt die Montage durch Einstecken in den Frischbeton oder Fixieren in der Wandkrone mit Hilfe der **wolf**seal Haltebügel vor der Wandbetonage. Die Enden der KB 8 Rolle werden jeweils 8 cm überlappt, fest aneinander gedrückt und durch die mitgelieferte Stoßsicherung gesichert. Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

TECHNISCHE DATEN

Herstellerbezeichnung	**wolf**seal KB 8 Rollenware
Produkt	verzinktes Stahlblech mit beidseitiger wolfseal Verbundbeschichtung
Einsatzort / Anwendung	**wolf**seal KB8 ist zum Einsatz bei Bodenplattenversprüngen geeignet sowie zur Adichtung von Arbeitsfugen im Wand-/Deckenanschluss
Gesamtdicke	ca. 1,2 mm
Breite / Länge	8 cm / 10 Meter
Farbe / Beschichtung	schwarz / Elastomerbitumen
Erweichungspunkt (DIN EN 1427)	98,5 °C
Gefahrstoffe	keine Gefahrstoffe
Lagerung	trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern
Brandverhalten	Brandverhaltensklasse E, nach DIN EN 13 501-1 / DIN EN ISO 11925-2
Baustoffklasse	Baustoffklasse B2, nach DIN 4102, Teil 1, Abschnitt 7
Verpackung	2 Rollen á 10 m im Karton = 20 lfm.

Stand: Februar 2021
technische Änderungen vorbehalten

Roland Wolf GmbH ▪ Großes Wert 21 ▪ 89155 Erbach
Telefon +49 (0) 7305.9622-0 ▪ Telefax +49 (0) 7305.9622-22
info@wolfseal.de ▪ www.wolfseal.de