


## wolfseal Rohrdurchführungen - Wand





### DAS PRODUKT

#### wolfseal Wanddurchführung

Die **wolfseal** Wanddurchführung besteht aus KG 2000 Rohren mit druckwasserdichtem Mauerkragen.

Geprüft durch die MFPA Leipzig bis 50 m Wassersäule.



### DAS PRODUKT

#### wolfseal Futterrohr

Das **wolfseal** Futterrohr dient als Aussparungsrohr zur Aufnahme von Medienrohren.

### DAS EINSATZGEBIET

**wolfseal** Rohrdurchführungen werden überall dort eingesetzt, wo wasserdichte Durchführungen von Medien- und Abwasserrohren gefordert sind. Die **wolfseal** Rohrdurchführungen können bei Ortbeton, Elementwänden und Massivbetonwänden eingesetzt werden.

### DIE VERARBEITUNG

Das Styroporkranz wird von der Rohrdurchführung entfernt und mit Nägeln an der vorgesehenen Stelle der Außenschalung fixiert. Dann wird die äußere Bewehrung montiert. Die Rohrdurchführung nun in den Styroporkranz stecken und die Schutzfolie entfernen. Dann wird die innere Bewehrung montiert und zur Betonage vorbereitet. Es ist sicherzustellen, dass die Abschlusskappe am Rohr montiert ist.

### ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- geprüft bis 5 bar Wasserdruck durch die MFPA Leipzig
- problemloser Einbau
- Abdeckung gegen Verschmutzung der Rohrdurchführung
- doppelte Sicherheit gegen Wasserdurchlässigkeit durch mittig angebrachte Wassersperre und wolfseal Dichtband
- für jede Wandstärke passend und für alle herkömmlichen Nennweiten lieferbar
- handelsübliche Rohrsysteme lassen sich problemlos anschließen

Stand: August 2025  
technische Änderungen vorbehalten

