




wolfseal Rohrdurchführungen - Wand



DAS PRODUKT

wolfseal Wanddurchführung

Die **wolfseal** Wanddurchführungen bestehen aus KG 2000 Rohren mit mittig angebrachter Wassersperre und sind zusätzlich mit einem wolfseal Dichtband versehen. Dadurch wird eine doppelte Sicherheit gegen Wasserdurchlässigkeit garantiert. Geprüft durch die MFPA Leipzig bis 50 m Wassersäule.



DAS PRODUKT

wolfseal Futterrohr

Das **wolfseal** Futterrohr dient als Aussparungsrohr zur Aufnahme von Medienrohren.

DAS EINSATZGEBIET

wolfseal Rohrdurchführungen werden überall dort eingesetzt, wo wasserdichte Durchführungen von Medien- und Abwasserrohren gefordert sind. Die wolfseal Rohrdurchführungen können bei Ortbeton, Elementwänden und Massivbetonwänden eingesetzt werden.

DIE VERARBEITUNG

Das Styroporkranz wird von der Rohrdurchführung entfernt und mit Nägeln an der vorgesehenen Stelle der Außenschalung fixiert. Dann wird die äußere Bewehrung montiert. Die Rohrdurchführung nun in den Styroporkranz stecken und die Schutzfolie entfernen. Dann wird die innere Bewehrung montiert und zur Betonage vorbereitet. Es ist sicherzustellen, dass die Abschlusskappe am Rohr montiert ist.


ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- geprüft bis 5 bar Wasserdruck durch die MFPA Leipzig, Prüfbericht Nr. UB 5.1/11-453, PB 5.1/15-471-1
- problemloser Einbau
- Abdeckung gegen Verschmutzung der Rohrdurchführung
- doppelte Sicherheit gegen Wasserdurchlässigkeit durch mittig angebrachte Wassersperre und wolfseal Dichtband
- für jede Wandstärke passend und für alle herkömmlichen Nennweiten lieferbar
- handelsübliche Rohrsysteme lassen sich problemlos anschließen

Stand: Juni 2023
technische Änderungen vorbehalten



wolfseal Rohrdurchführungen - Boden



DAS PRODUKT

wolfseal Bodendurchführung

Die **wolfseal** Bodendurchführungen bestehen aus KG 2000 Rohren mit angebrachter Wassersperre und sind zusätzlich mit einem wolfseal Dichtband versehen. Dadurch wird eine doppelte Sicherheit gegen Wasserdurchlässigkeit garantiert.


DAS EINSATZGEBIET

wolfseal Bodendurchführungen werden überall dort eingesetzt, wo wasserdichte Bodendurchführungen gefordert sind. Die Bodendurchführungen werden auf der Baustelle auf die jeweiligen Bodenplattenstärken angepasst.

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- geprüft bis 5 bar Wasserdruck durch die MFPA Leipzig, Prüfbericht Nr. UB 5.1/11-453, PB 5.1/ 15-471-1
- Abdeckung gegen Verschmutzung der Bodendurchführung
- doppelte Sicherheit gegen Wasserdurchlässigkeit durch mittig angebrachte Wassersperre und wolfseal Dichtband
- für alle herkömmlichen Nennweiten lieferbar
- handelsübliche Rohrsysteme lassen sich problemlos anschließen

Stand: Juni 2023
technische Änderungen vorbehalten



DAS PRODUKT

wolfseal Bodenablauf

Der wasserdichte wolfseal Bodenablauf mit Geruchsverschluss oder Schlammeimer dient zur Entwässerung von Flächen durch wasserundurchlässige Bauteile.

Bodenabläufe DN: 100

Aufsatzstück, Abdeckungen (ABS,Edelstahl)

Geruchsverschluss und Schlammeimer

Belastungsklassen: 0,3 t / 1,5 t

DAS EINSATZGEBIET

Mit dem wolfseal Bodenablauf können Flächen entwässert werden, welche durch wasserundurchlässige Stahlbetonbauteile gebildet werden. Die Durchdringungen der Platten ist nunmehr mit dem wolfseal Bodenablauf gefahrlos möglich. Kellerböden können daher über Grundleitungen im Baugrundbereich sicher entwässert werden. Die Anforderung "wasserundurchlässig" der Weißen Wanne wird durch das bewährte wolfseal Dichtband sowie einer zusätzlichen Wassersperre vollständig erfüllt. Die doppelte Sicherheit gegen Wasserundurchlässigkeit ist somit garantiert.

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- geprüft bis 5 bar Wasserdruck durch die MFPA Leipzig, Prüfbericht Nr. UB 5.1/11-453, PB 5.1/ 15-471-1
- Abdeckung gegen Verschmutzung des Ablaufs
- doppelte Sicherheit gegen Wasserdurchlässigkeit durch mittig angebrachte Wassersperre und wolfseal Dichtband
- alle haustechnischen Anforderungen werden erfüllt

