

WOLFSEAL STERNROHR K9

DAS PRODUKT

Das wolfseal Sternrohr dient der innenliegenden Abdichtung von Sollrissquerschnitten in Betonbauteilen mit hohem Widerstand gegen Wassereindringung gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis. In Kombination mit Fugenband oder Fugenblech ist das wolfseal Sternrohr universell im Stoß- und Eckbereich von Wandelementen einsetzbar.



wolfseal Sternrohr **K9** für Wandstärken ≤ 350 mm
Erhältlich in den Längen 2,5 m | 2,75 m | 3,0 m

- + Das wolfseal Sternrohr revolutioniert den Einsatz von Sollrisselementen in Fertigteil- und Ortbetonwänden
- + Einfache Montage ohne Innenrohr:
 - Geringeres Gewicht
 - Kein Verrutschen des Innenrohrs und keine Hohlräume mehr, die sich nicht verfüllen lassen
 - Nachhaltig: bis zu 35% weniger Ressourcenverbrauch
- + Dicht und stabil:
 - Hart und Weich in Einem
 - Stabiler durch Verrippung
 - Stärkere Verkrallwirkung durch Fixierung der Dichtlippen
- + Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) P-MPA-BS-240049 (Wasserdruck bis 2 bar)
- + MPA-geprüft bis 5 bar
- + Alle 20 cm gelocht: Langloch für optional erhältliches Montagesystem
- + Werkseitig geschlitzt: 15 x 50 mm. Zum Aufstellen auf Fugenband oder Fugenblech
- + WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2